

瑞士Habasit®
传动皮带及输送带技术手册





Habasit AG 瑞士总公司成立于 1946 年，为专业工业传动带及输送带制造商。
在公司既有的产品线上持续研发之外，Habasit 的技术研发小组，更以不断创新的理念在市场上推出更环保更节能的产品。
Habasit以最精湛的瑞士工艺所生产的各类品，在超越半世纪的时空中，Habasit 的形象及品质一直以来受到广大客户的高度认同，并在业界取得全球领先的地位。

上海创有工业配件有限公司
经销：瑞士哈伯斯特(Habasit) 工业皮带
销售产品如下：
传动带：化纤倍捻机龙带，短纤倍捻机龙带，气流纺龙带，包覆丝机龙带，加弹机龙带，巡回风机龙带, 梳棉机传动带等
输送带：气流纺排渣输送带，气流纺满筒输送带，梳棉机输送皮帘
印花导带：圆网印花机导带，平网印花机导带，数码印花机导带（芳纶抗拉层高精度印花导带）
特殊输送带接口（热熔齿接，钢扣活结，分层接等）



创有经销产品

— 瑞士 Habasit（哈伯斯特）工业皮带
广泛应用于印刷、包装、邮政、食品、烟草、机场、物流、输送机、木工、陶瓷、石材、玻璃加工、轻工电业、纸业、纺织等行业。

 食品包装业	 纺织业	 汽车工业	 大理石、石材及陶瓷业
 纸业、邮政及印刷业	 电子业	 食品业	 烟草加工业
 机场行李输送	 木业	 物流业	 金属工业

专业的服务品质与效率

创有工厂的专业加工技术，可满足客户各式各样的皮带特殊需求。客户可选择购买整卷皮带，并配合创有的专业加工工具，自行加工使用，或可向创有订购成品皮带。





常用产品技术参数

系列产品	皮带型号	延伸1%所需拉力 k1%(N/mm)	每单位宽度所容许之拉力 Kadm(N/mm)	最小轮径/反向轮径 (mm)	皮带厚度 (mm)	主体层材质	覆面层颜色	摩擦层颜色	覆面层材质	摩擦层材质	覆面层表面结构及特性		摩擦层表面结构及特性	接着方式	永久抗静电	每米平方皮带重量 (kgs/m ²)	运转工作温度（持续） (°C)	运转工作温度（间歇） (°C)	与刚性包胶滚轮之摩擦系数	生产宽度 (mm)
A-系列传动带	A-1	6.5	8.0	40/40	1.2	PA	绿	黑	PUR	NBR	平面		平面	T	■	1.3	-20/100	-30/150	0.5	1140
	A-2	7.5	22.0	60/60	2.7	PA	绿	黑	NBR	NBR	平面		直沟纹	T	■	2.7	-20/100	-30/150	0.8	1140
	A-3	12.0	36.0	125/125	3.4	PA	绿	黑	NBR	NBR	平面		直沟纹	T	■	3.5	-20/100	-30/150	0.8	1140
	A-4	21.0	63.0	300/300	5.0	PA	绿	黑	NBR	NBR	平面		直沟纹	T	■	5.3	-20/100	-30/150	0.8	1140
	A-5	30.0	92.0	450/450	6.8	PA	绿	黑	NBR	NBR	平面		直沟纹	T	■	7.3	-20/100	-30/150	0.8	1140
	A-2LL	3.8	14.5	80/80	3.1	PA	浅灰	浅灰	CL	CL	牛皮		牛皮	T	■	3.0	-20/80	-	0.3	450
	A-3LL	8.0	22.0	125/125	4.2	PA	浅灰	浅灰	CL	CL	牛皮		牛皮	T	■	4.0	-20/80	-	0.3	450
	A-4LL	18.0	39.0	300/300	6.4	PA	浅灰	浅灰	CL	CL	牛皮		牛皮	T	■	6.1	-20/80	-	0.3	580
	A-2LT	3.8	14.5	60/60	2.2	PA	绿	浅灰	PA	CL	粗面		牛皮	T	■	2.1	-20/80	-	0.3	450
	A-3LT	8.0	22.0	125/125	3.2	PA	绿	浅灰	PA	CL	粗面		牛皮	T	■	3.0	-20/80	-	0.3	450
	A-4LT	18.0	39.0	300/300	4.8	PA	绿	浅灰	PA	CL	粗面		牛皮	T	■	4.6	-20/80	-	0.3	580
F-系列传动带	F-0	2.5	4.0	15/15	0.7	PA	绿	绿	NBR	NBR	平面		浸泡布	T/M	■	0.7	-20/100	-30/150	0.5/0.2	1140
	F-1	4.0	8.0	40/40	1.25	PA	绿	绿	NBR	NBR	粗面		浸泡布	T/M	■	1.25	-20/100	-30/150	0.5	1140
	F-2	7.0	19.5	60/60	1.8	PA	绿	绿	NBR	NBR	粗面		浸泡布	T/M	■	1.75	-20/100	-30/150	0.5	1140
SP-尼龙片基传动带	S-15	5.0	14.0	40/40	1.5	PA	淡绿	绿	NBR	NBR	粗面		粗面	T	■	1.5	-20/100	-	-	2400
	S-23	8.0	22.0	60/60	2.3	PA	淡绿	绿	NBR	NBR	粗面		粗面	T	■	2.5	-20/100	-	-	2400
	S-25	10.0	28.0	60/60	2.5	PA	淡绿	绿	NBR	NBR	粗面		粗面	T	■	2.7	-20/100	-	-	2400
	S-33	14.0	40.0	125/125	3.0	PA	淡绿	绿	NBR	NBR	粗面		粗面	T	■	3.22	-20/100	-	-	2400
	S-40	14.0	40.0	125/125	4.0	PA	淡绿	绿	NBR	NBR	粗面		粗面	T	■	4.3	-20/100	-	-	2400
S-NEW 尼龙片基传动带	S-140H	4.8	13.0	40/40	1.7	PA	绿	黄	NBR	NBR	平面		粗面	T	■	1.9	-20/100	-30/150	0.7	1140
	S-141H	4.8	13.0	40/40	2.3	PA	绿	黄	NBR	NBR	平面		粗面	T	■	2.6	-20/100	-30/150	0.7	1140
	S-200HR	11.0	23.0	60/60	2.0	PA	绿	黄	NBR	NBR	粗面		粗面	T	■	2.5	-20/100	-30/150	0.7	1140
	S-250HR	11.0	29.0	100/100	2.6	PA	绿	黄	NBR	NBR	粗面		粗面	T	■	2.9	-20/100	-30/150	0.7	1140
	S-251H	11.0	29.0	100/100	3.0	PA	绿	黄	NBR	NBR	粗面		粗面	T	■	3.15	-20/100	-30/150	0.7	1140
	S-321H	13.0	35.0	125/125	3.2	PA	绿	黄	NBR	NBR	粗面		粗面	T	■	3.6	-20/100	-30/150	0.7	1140
	S-390H	14.0	38.0	150/150	3.2	PA	绿	黄	NBR	NBR	粗面		粗面	T	■	3.6	-20/100	-30/150	0.7	1140
	S-391H	14.0	38.0	150/150	4.0	PA	绿	黄	NBR	NBR	粗面		粗面	T	■	4.7	-20/100	-30/150	0.7	1140
TF-芳纶传动带	TF-10	10.0	10.0	25/25	1.7	AR	绿	黑	NBR	NBR	平面		平面	F	■	1.75	-20/65	-30/80	0.7	1140
	TF-15	15.0	15.0	30/30	2.0	AR	绿	黑	NBR	NBR	平面		粗面	F	■	2.1	-20/65	-30/80	0.7	1140
	TF-22	22.0	22.0	60/60	2.4	AR	绿	黑	NBR	NBR	粗面		粗面	F	■	2.7	-20/65	-30/80	0.7	1140
	TF-33	33.0	33.0	100/100	3.0	AR	绿	黑	NBR	NBR	粗面		粗面	F	■	3.2	-20/65	-30/80	0.7	1140
	TF-50	50.0	50.0	125/125	3.9	AR	绿	黑	NBR	NBR	粗面		粗面	F	■	4.1	-20/65	-30/80	0.7	1140
	TF-75T	75.0	75.0	200/200	4.4	AR	绿	黑	PET	NBR	布面		粗面	F	■	4.5	-20/65	-30/80	0.7	1140
TC-传动带	TC-20EF	10.0	21.0	25/25	2.0	PET	浅绿	黑	NBR	NBR	平面		粗面	F	■	2.2	-20/70	-30/80	-	1140
	TC-20/25EF	11.0	23.0	50/50	2.5	PET	浅绿	黑	NBR	NBR	平面		粗面	F	■	2.7	-20/70	-	-	1140
	TC-35ER	18.0	38.0	50/50	2.5	PET	浅绿	黑	NBR	NBR	粗面		粗面	F	■	2.6	-20/70	-30/80	-	1140
	TC-35/30ER	18.0	38.0	50/50	3.0	PET	浅绿	黑	NBR	NBR	粗面		粗面	F	■	3.0	-20/70	-	-	1140
	TC-35/35ER	18.0	38.0	70/70	3.5	PET	浅绿	黑	NBR	NBR	粗面		粗面	F	■	3.7	-20/70	-	-	1140
	TC-55ER	25.0	53.0	70/70	3.0	PET	浅绿	黑	NBR	NBR	粗面		粗面	F	■	3.2	-20/70	-30/80	-	1140
TCF-单面传动带	TCF-20EL	10.0	21.0	80/80	2.6	PET	绿	黑	Hamid	NBR	平面		直沟纹	F	■	2.8	-20/70	-	-	1140
	TCF-35EL	18.0	38.0	100/100	3.0	PET	绿	黑	Hamid	NBR	平面		直沟纹	F	■	3.2	-20/70	-	-	1140
	TCF-55EL	25.0	53.0	150/150	3.5	PET	绿	黑	Hamid	NBR	平面		直沟纹	F	■	3.8	-20/70	-	-	1140
锭带	TS-5	1.3	3.5	15/15	0.55	PA	黄	绿	PA/CEL	NBR	布面		粗面	T	■	0.5	-20/100	-30/180	0.7/0.1	1140
	TS-10	1.8	3.5	15/15	0.8	PA	黄	浅绿	PA	PA	布面		布面	T	-	0.7	-20/100	-30/180	0.2	1140
	TS-55	2.5	6.5	15/15	0.85	PA	黄	绿	PA/CO	NBR	布面		粗面	T	■	0.8	-20/100	-30/180	0.7/0.1	1140
	W-8	3.5	3.5	15/15	0.7	PET/CO	绿	黑	PET/CO	TPU	浸泡布		光滑面	F	■	0.7	-20/60	-30/80	0.7/0.1	1140
	W-16	7.0	7.0	15/15	0.8	PET/CO	绿	黑	PET/CO	TPU	浸泡布		光滑面	F	■	0.7	-20/60	-30/80	0.7/0.1	1140
	HS-5D	1.1	2.5	15/15	0.6	PA	原色	绿	PA/CO	NBR	布面		粗面	T	■	0.5	-20/100	-	0.7/0.1	450
	HS-55SS	2.2	6.0	15/15	0.85	PA	原色	绿	PA/CO	NBR	布面		粗面	T	■	0.8	-20/100	-	0.7/0.1	400

备注

■=适用
□=在特定状况下适用
- =不适用

材质代号说明
AR=aramid 芳纶
CBS=cover both sides
CEL=cellulose
CL=chrome leather
CO=cotton
COS=cover one side
EDPM=三元乙丙橡胶
FBS=friction both side
FP=fluoropolymer 含氟聚合物
GL=Glass
H=Hamid 热塑性聚合物
Habilene=modified TPO
NBR=丁晴橡胶
NT=nitrile
NW=non-woven
PA=尼龙片基
PA/CO=polyamide/cotton

PET/CO=polyester/cotton
PET=polyester fabric 聚酯布
Polymer CRLK=交联聚合物
PTFE=teflon 特氟纶
PUR=交联聚氨酯
PVC=聚氯乙烯
RMP=rubber modified product

SBR=styrene butadiene rubber
SI=silicone 硅橡胶
TPE=热塑性弹性体
TPU=热塑性聚氨酯

adh.=adhesive 具有黏性
s-adh.=super adhesive 特黏

接着方式
T=Thermofix 磨接
F=Flexproof 齿接
Q=Quickmelt 快速对接
(仅限宽度小于50mm 以下)
M=Mechanical joint 钉扣接圆
S=Stitched 编织接圆












n.b.=nose bar 刀口输送







常用产品技术参数 – 续

系列产品	皮带型号	皮带厚度 (mm)	最小轮径 (mm)	延伸1%所需之拉力 (N/mm)	每单位宽度所容许之拉力 (N/mm)	输送面颜色	输送面表面结构及特性	输送面材质	主体层材质	运转面颜色	运转面表面结构及特性		运转面材质	接着方式	永久抗静电	支撑滚轮	底部滑板	抗化学性	每米平方皮带重量 (kgs/m ²)	运转工作温度（持续） (°C)	运转工作温度（间歇） (°C)	与酸洗钢板面之磨擦系数	生产宽度 (mm)	备注
Machine Tape 机械皮带	MAB-02	1.1	10	1.3	-	绿	平面	TPU	TPU	黑	平面		PUR	F/Q	■	■	□	2	1.2	-30/60	-40/80	0.4	1400	■=适用 □=在特定状况下适用 - =不适用 食品级认证 F=FDA U=USDA F/U=FDA+USDA 材质代号说明 AR=aramid 芳纶 CBS=cover both sides CL=chrome leather CO=cotton COS=cover one side EDPM=三元乙丙橡胶 FBS=friction both side FP=fluoropolymer 含氟聚合物 GL=Glass H=Hamid 热塑性聚合物 Habilene=modified TPO NBR=丁晴橡胶 NT=nitrile NW=non-woven PA=尼龙片基 PA/CO=polyamide/cotton PET/CO=polyester/cotton PET=polyester fabric 聚酯布 Polymer CRLK=交联聚合物 PTFE=teflon 特氟纶 PUR=交联聚氨酯 PVC=聚氯乙烯 RMP=rubber modified product SBR=styrene butadiene rubber SI=silicone 硅橡胶 TPE=热塑性弹性体 TPU=热塑性聚氨酯
	MAB-05	1.5	15	1.3	-	绿	平面	TPU	TPU	黑	平面		PUR	F/Q	■	■	□	2	1.6	-30/60	-40/80	0.4	1400	
	MAM-04H	1.45	15	2.4	3.0	绿	平面	NBR, adh.	Hamid	黑	粗糙面		NBR	F/Q	■	■	□	2	1.4	-30/60	-40/80	-	1140	
	MAM-5E	1.4	25	5.0	8.0	绿	平面	NBR, adh.	PET	黑	平面		NBR	F	■	■	□	2	1.5	-20/60	-30/80	-	1140	
	MAM-5P	1.2	20	5.0	12.5	绿	平面	NBR, adh.	PA	黑	光滑面		Hamid	T/F/Q	■	■	■	2	1.3	-20/60	-30/80	-	1140	
	MAM-8P	1.8	30	8.0	16.0	绿	平面	NBR, adh.	PA	黑	光滑面		Hamid	F	■	■	■	2	2.0	-20/60	-30/80	-	1140	
	MAT-02H	1.4	15	0.9	1.5	绿	粗糙面	NBR, adh.	Hamid	黑	粗糙面		NBR	T/F/Q	■	□	□	2	1.4	-30/60	-40/80	-	1140	
	MAT-5P	1.5	20	5.0	12.5	绿	粗糙面	EPDM, adh.	PA	黑	光滑面		Hamid	Q	■	■	■	2	1.4	-20/60	-30/80	-	1140	
	MNT-5P	1.0	20	6.0	16.0	黑	布面	PUR	PA/TPU	黑	布面		PUR	F	■	■	■	2	1.05	-20/60	-20/150	0.7	1200	
	MNT-8P	1.8	25	8.0	20.0	浅灰	布面	PA	PA/Hamid	浅灰	布面		PA	F	■	■	□	2	1.65	-20/65	-30/80	-	1140	
	MNM-3H	1.6	32	13.0	13.0	白	粗糙面	Hamid	Hamid	白	粗糙面		Hamid	F	-	■	-	2	1.5	-20/65	-	0.3	1200	
	MVT-6P	1.45	20	2.0	16.0	黑	平面	PUR	PA/Fabric	绿	布面		NBR	F	■	■	■	2	1.6	-20/60	-	0.3	1200	
	MVT-5E	1.3	20	6.0	12.0	绿	粗糙面	NBR, adh.	PET	灰	浸泡布		PET	F	■	■	■	2	1.6	-20/60	-	0.3	1200	
Folder Gluer Belt 糊纸盒皮带	HC-14/30D	3.0	30	9.5	-	绿	粗糙面	Habidur (Rubber)	PET	深绿	粗糙面		Habidur (Rubber)	F	■	■	-	2	3.5	-20/65	-20/150	0.7	1200	adh.=adhesive 具有黏性 s-adh.=super adhesive 特黏 接着方式 T=Thermofix 磨接 F=Flexproof 齿接 Q=Quickmelt 快速对接 (仅限宽度小于50mm以下) M=Mechanical joint 钉扣接圆 S=Stitched 编织接圆 n.b.=nose bar 刀口输送
	HC-14/40D	4.0	40	9.5	-	绿	粗糙面	Habidur (Rubber)	PET	深绿	粗糙面		Habidur (Rubber)	F	■	■	-	2	4.8	-20/65	-20/150	0.7	1200	
	HC-18/60D	6.0	60	18.0	-	绿	粗糙面	Habidur (Rubber)	PET	深绿	粗糙面		Habidur (Rubber)	F	■	■	-	2	7.3	-20/65	-20/150	0.7	1200	
	S-10/30D	3.0	30	5.0	10.0	绿	细粗糙面	Habidur (Rubber)	PA	深绿	粗糙面		Habidur (Rubber)	T/M	■	■	-	2	4.0	0/100	-20/150	0.7	1200	
	S-10/40D	4.0	40	5.0	10.0	绿	细粗糙面	Habidur (Rubber)	PA	深绿	粗糙面		Habidur (Rubber)	T/M	■	■	-	2	5.1	0/100	-10/150	0.7	1200	
	S-18/60D	6.0	60	7.5	15.0	绿	细粗糙面	Habidur (Rubber)	PA	深绿	粗糙面		Habidur (Rubber)	T/M	■	■	-	2	7.6	0/100	-10/150	0.7	1200	
	XVT-2237	3.0	30	5.5	8.0	深绿	粗糙面	NBR, adh.	PA	黄	粗糙面		NBR	T/M	■	■	-	2	3.5	0/100	-10/150	0.7	1140	
	XVT-2238	4.0	40	5.5	8.0	深绿	粗糙面	NBR, adh.	PA	黄	粗糙面		NBR	T/M	■	■	-	2	4.5	0/100	-10/150	0.7	1140	
	XVT-2236	6.0	60	8.5	16.0	深绿	粗糙面	NBR, adh.	PA	黄	粗糙面		NBR	T/M	■	■	-	2	7.1	0/100	-10/150	0.7	1020	
Extraline 特殊用途	EAB-3G	1.1	30	5.0	8.0	米白	光滑面	SI, adh.	GL	白	布面		SI	T	-	■	■	5	1.3	-40/230	-60/250	0.35	1370	
	EAT-8P	2.0	20	7.0	12.0	黑	细粗糙面	NBR, adh.	PA	黑	浸泡布		PUR	T/M	■	■	■	2	2.05	0/100	-10/150	0.2	2400	
	EMB-12EMCH	1.7	15	12.0	20.0	蓝	雾面	TPU, adh.	PET	白	浸泡布		PET/TPU	F	■	■	■	6	1.7	-30/80	-	0.2	4000	
	ENA-151AEBH	3.8	250	50.0	130.0	黑	光滑面	PUR	AR	黑	浸泡布		TPU	F	■	■	■	6	4.3	-20/50	-	0.2	3900	
	ENA-4EE	0.75	50	4.0	6.0	黑	光滑面	PUR	PET	黑	浸泡布		PET/TPU	F	■	-	■	6	0.75	-10/70	-20/80	0.15	4000	
	ENB-6EE	1.0	50	6.0	10.0	黑	光滑面	Polymer CLK	PET	黑	浸泡布		PET	F	■	-	■	6	1.0	-10/70	-20/80	0.15	4000	
	ENT-6EE	0.8	50	6.0	10.0	黑	细粗面	Polymer CLK	PET	黑	浸泡布		PET	F	■	-	■	6	0.7	-10/70	-20/80	0.15	4000	
	ENI-10E	1.5	40	12.0	16.0	淡灰	浸泡布	TPU	PET	浅灰	浸泡布		TPU	T/F	■	■	■	6	1.5	-10/60	-10/80	0.2	2400	
	E-15ENME	1.3	25	12.0	20.0	淡灰	浸泡布	TPU	PET	浅灰	浸泡布		TPU	T/F	■	■	■	6	1.3	-10/60	-10/80	0.2	2400	
	ENI-12P	1.6	60	16.0	37.0	黑	浸泡布	PUR	PA	黑	浸泡布		PUR	T	■	■	■	2	1.7	-20/100	-30/150	0.2	1200	
	ENI-5AQ	0.5	60	5.0	5.0	米白	浸泡布	PTFE	AR	米白	浸泡布		PTFE	F	-	■	■	8	0.74	-30/250	-30/250	0.09	2700	
	ENI-5EE	1.2	20	5.0	8.0	黑	浸泡布	PUR	PET	黑	浸泡布		PUR	F/M	■	■	■	6	1.2	-30/80	-	0.15	2400	
	ENI-5P	1.0	20	8.0	16.0	黑	浸泡布	PUR	PA	黑	浸泡布		PUR	T	■	■	■	2	1.2	-20/100	-30/150	0.15	1200	
	ENR-12E	1.8	80	12.0	18.0	蓝	布面	PET	PET	蓝	布面		PET	F/S	■	-	■	6	1.25	-30/80	-	0.2	3600	
	ENT-12E	0.85	48	12.0	18.0	白	布面	PET	PET	白	布面		PET	F/S	■	-	■	6	0.5	-30/80	-	0.2	3600	

导条、挡板型号及规格

型号		食品级认证 □FDA ■EU	抗化学性分类	材质	颜色	重量 (g/m)	最小间距 (mm)		最小轮径(mm)			规格尺寸 u×t×(s) (mm)	截面样式
									截面轮径 (mm)	输送面轮径 (mm)	滚轮面轮径 (mm)		
PQS- 4		-	3	PVC	灰	40	40		30	40	-	8×4	
PQS- 8		-	3	PVC	灰	80	40		40	50	-	8×8	
PQS-12		-	3	PVC	灰	120	40		70	90	-	12×12	
PQS-16		-	3	PVC	灰	170	40		80	130	-	12×16	
PVS- 6		-	3	PVC	灰	30	30		30	30	40	6×4×4	
PVS-10		-	3	PVC	灰	60	40		40	90	40	10×6×6	
PVS-13		-	3	PVC	灰	100	45		70	150	50	13×8×7	
PVS-17		-	3	PVC	灰	150	50		100	180	100	17×11×9	
PVS-30		-	3	PVC	灰	590	60		-	-	180	30×16×18	
PTS-20		-	3	PVC	灰	170	50		90	-	-	20×20	
PTS-30		-	3	PVC	灰	370	60		100	-	-	30×30	
PTS-40		-	3	PVC	灰	480	60		100	-	-	30×40	
PTS-50		-	3	PVC	灰	750	70		120	-	-	35×50	
PTS-70		-	3	PVC	灰	1000	90		150	-	-	40×70	
T20S		-	3	PVC	绿	150	50		90	-	-	12×20	
T30S		-	3	PVC	绿	350	60		100	-	-	12×30	
T40S		-	3	PVC	绿	450	60		100	-	-	14×40	
T50S		-	3	PVC	绿	700	70		120	-	-	16×80	
T70S		-	3	PVC	绿	900	90		150	-	-	16×90	
PVF-10		■ □	6	TPU	白	60	40		50	110	60	10×6×6	
PVF-13		■ □	6	TPU	白	100	45		80	140	80	13×8×7	
PVF-17		■ □	6	TPU	白	150	50		120	160	120	17×11×9	
PTF-20		■ □	6	TPU	白	170	50		80	-	-	20×20	
PTF-30		■ □	6	TPU	白	370	60		90	-	-	30×30	
PTF-40		■ □	6	TPU	白	480	60		110	-	-	30×40	
PTF-50		■ □	6	TPU	白	750	70		140	-	-	35×50	
PTF-70		■ □	6	TPU	白	1000	90		170	-	-	40×70	
PNH-20		■	6	TPU	深绿	80	25		60	-	-	10.5×20	
PNH-30		■	6	TPU	深绿	120	25		60	-	-	10.5×30	
PNH-40		■	6	TPU	深绿	150	25		60	-	-	10.5×40	
PNH-60		■	6	TPU	深绿	240	25		80	-	-	10.5×60	




备注



Polycord/Habicord 圆带之规格及其技术资料

圆带型号 (Polycord)	直径 (mm)	材质	重量 (g/m)	最小轮径 (mm)	延伸系数 K8%(N)	抗拉强度 (N)	持续运转工作温度 (°C)	间歇运转工作温度 (°C)	摩擦系数钢质面 (μm)
R-2	2	TPU	4	20	6	125	-20/50	-40/80	0.3
R-3	3	TPU	9	30	13	280	-20/50	-40/80	0.3
R-4	4	TPU	15	40	22	500	-20/50	-40/80	0.3
R-5	5	TPU	24	50	35	800	-20/50	-40/80	0.3
R-6	6	TPU	34	60	50	1100	-20/50	-40/80	0.3
R-7	7	TPU	46	70	70	1500	-20/50	-40/80	0.3
R-8	8	TPU	60	80	90	2000	-20/50	-40/80	0.3
R-10	10	TPU	94	100	140	3100	-20/50	-40/80	0.3
R-12	12	TPU	136	120	200	4500	-20/50	-40/80	0.3
R-15	15	TPU	212	150	315	7000	-20/50	-40/80	0.3
圆带型号 (Habiscord)	直径 (mm)	材质	重量 (g/m)	最小轮径 (mm)	延伸系数 K8%(N)	抗拉强度 (N)	持续运转工作温度 (°C)	间歇运转工作温度 (°C)	摩擦系数钢质面 (μm)
Habiscord-2	2	TPU	4	20	6	125	-20/50	-40/80	0.5
Habiscord-3	3	TPU	9	30	17	280	-20/50	-40/80	0.5
Habiscord-4	4	TPU	15	40	23	500	-20/50	-40/80	0.5
Habiscord-5	5	TPU	24	50	35	800	-20/50	-40/80	0.5
Habiscord-6	6	TPU	34	60	49	1100	-20/50	-40/80	0.5
Habiscord-7	7	TPU	46	70	70	1500	-20/50	-40/80	0.5
Habiscord-8	8	TPU	60	80	80	2000	-20/50	-40/80	0.5
Habiscord-10	10	TPU	94	100	146	3100	-20/50	-40/80	0.5
Habiscord-12	12	TPU	136	120	200	4500	-20/50	-40/80	0.5
Habiscord-15	15	TPU	212	150	250	7000	-20/50	-40/80	0.5
备注									
1. 溶接温度295℃									
2. 溶接时间，低于1分钟									
3. 直径2-7mm圆带，冷却时间15分钟，8mm以上直径圆带冷却时间25分钟									
4. 抗化学特性，参阅Habasit manual 7290									

传动带、输送带滚轮设计

传动带滚轮设计											
Pulley shape 											
Pulley Ø d ₁ or d ₂ (standard Ø)[mm]	25, 32, 40, 50	63, 71, 80, 90, 100	125, 140, 160	180, 200, 224, 250	280, 315, 355, 400	Height of crown h [mm] 					
40	0.3										
50	0.3										
63	0.3	0.3									
71	0.3	0.3									
80	0.3	0.3									
90	0.3	0.3									
100	0.3	0.3									
112	0.3	0.3									
125	0.3	0.4	0.4								
140	0.3	0.4	0.4	0.5							
160	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7						
180	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7					
200	0.3	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.9				
224	0.3	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.9	1.0			
250	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1		
280	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.1	
315	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2
355	0.3	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2
400	0.3	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2
450	0.3	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2
500	0.3	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2
560	0.3	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2
630	0.3	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2
710	0.3	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2
800	0.4	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2
900	0.4	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2
1000	0.4	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2
1120	0.5	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
1250	0.5	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
1400	0.5	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
1600	0.6	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
输送带滚轮设计											
$b_0 \leq 100 \text{ mm: } b = b_0 + 20 \text{ mm}$ $b_0 > 100 \text{ mm: } b = (1.08 \cdot b_0) + 12 \text{ mm}$											
$b_c = \frac{b_0}{2}$ 											
d ₁ [mm]	≤50.00	100.00	150.00	200.00	250.00	300.00	350.00	400.00	450.00	500.00	>500.00
h[mm]	0.25	0.35	0.45	0.55	0.65	0.75	0.85	0.95	1.05	1.15	1.5

